

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 4/17/2015

Zastępuje: Nr. --- - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-14/0446-2015/4

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PROMASTOP®-I		
2	Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu		
3	Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-14/0446: 3.1 - PROMASTOP®-I jest pęczniejącą masą ogniochronną na bazie wody, stosowaną jako uszczelnienie przejść kablowych, palnych i niepalnych rur (bez lub z dodatkową palną izolacją) w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego 3.2 - Produkt przeznaczony jest do: - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności <85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2)		
4	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Zakład produkcyjny :16 www.promat.at		
5	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.		
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.		
7	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).		
8	Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna został wydany. Instytut Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrii) w wydał ETA dla tego produktu, z nr ETA-14/0446 według ETAG 026-1 oraz ETAG 026-2. Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0761 - CPR - 0433		
9	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe
			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	PW1: Nośność i stateczność.		
	PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:		
	Reakcja na ogień:	1	C-s2, d0
	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501
			ETA 14/0446
	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:		
	Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobującej.
			ETA 14/0446
	PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:		
	Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	Odporność na uderzenia i opór przepływu:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	Przyczepność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	PW5: Ochrona przed hałasem:		

Izolacyjność od dźwięków powietrznych:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0446
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0446
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość:			
Podstawowa ocena trwałości:		Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, klasa Z2 według EOTA TR024 oraz ETAG 026-2	ETA 14/0446

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta charakterystyki 1907/2006/EG PROMASTOP®-I jest dostępna na życzenie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Bettina Rothböck
Stanowisko: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals

Linz, 4/17/2015

Podpis: